



Descripción	<p>Modelo tradicional de pedestal en acero inoxidable, permite la fácil adaptación en ambientes donde hay gran circulación de personas. Posee dos grifos de presión en latón cromado, uno de chorro y otro para vaso o squeeze. Los bebedores BAG 40 tienen capacidad de refrigerar 6,0 litros/hora de acuerdo con criterios de la norma Norteamericana ARI1010, pudiendo ser instalado en áreas internas y externas.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Control automático de la temperatura del agua • Seguridad y calidad certificadas por el Internacionalmente • Suministra agua fría hasta para 40 personas • Grifo (vaso y chorro) en latón cromado, con ajuste de chorro de agua • Moto-compresor económico y silencioso
Información Técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas: (ancho x alto x profundidad) 320 x 1120 x 320 mm • Certificación Internacional • Gas R-134a: inofensivo a la capa de ozono • Depósito de agua en acero inoxidable (Grado alimenticio) aislado con EPS, con serpentín externa facilita la higienización, no altera las propiedades del agua y posee drenaje para la limpieza • Tapón en acero inoxidable pulido, con relieves para evitar salpicaduras • Rejilla sifón: elimina olores indeseables provenientes de la red de alcantarillado • Gabinete en acero inoxidable • Filtro interno – Filtro de agua con carbón activado impregnado con plata: impide la proliferación de microorganismos, reduce cloro, elimina sabores y olores indeseables • Permite la utilización de filtro externo (opcional) • Uso interno y externo según grado de certificación Internacional IPX4.