



Descripción	<p>Modelo de pedestal doble, en acero inoxidable, fue especialmente desarrollado para proporcionar el fácil acceso de niños y adultos, sirviendo locales con gran flujo de personas. Posee dos grifos de presión en latón cromado, un chorro para la boca y otro para vaso. Los bebedores BAG 40C tienen capacidad de refrigerar 6,0 litros/hora de acuerdo con criterios de la norma Norteamericana ARI 1010, pudiendo ser instalado en áreas internas y externas. Son ideales para industrias, oficinas, escuelas, clínicas y clubes.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">• Control automático de la temperatura del agua• Seguridad y calidad garantizadas Internacionalmente• Fácil acceso de niños y adultos• Ideal para ambientes de hasta 40 usuarios• Grifo (vaso y chorro) en latón cromado, con ajuste de chorro de agua• Moto-compresor económico y silencioso
Información Técnica	<ul style="list-style-type: none">• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 630 x 1120 x 320 mm;• Certificado por el Inmetro• Gas R-134a: inofensivo a la capa de ozono• Depósito de agua en acero inoxidable (propio para alimentos), aislado con EPS, con serpentín externo: facilita la higienización, no altera las propiedades del agua y posee drenaje de limpieza• Grifo (vaso y chorro) en latón cromado, con ajuste de chorro de agua• Rejilla sifón: elimina el mal olor proveniente de la red de alcantarillado• Tapón en acero inoxidable pulido, con relieves para evitar salpicaduras• Gabinete en inoxidable 430• Filtro interno – Filtro de agua con carbón activado impregnado con plata: impide la proliferación de microorganismos, reduce cloro, elimina sabores y olores indeseables• Permite la utilización de filtro externo (opcional)• BAG 40 C: tiene las mismas características de los modelos individuales• Es apropiado para el acceso de niños• Uso interno y externo según certificación Internacional IPX4.