



Descripción	<p>Modelo tradicional de pedestal en acero inoxidable, permite la fácil adaptación en ambientes donde hay gran circulación de personas. Posee dos grifos de presión en latón cromado, una de chorro para la boca y otra para vaso o squeeze. Los bebedores BAG 80 tienen capacidad de refrigerar 16,0 litros/hora de acuerdo con criterios de la norma Norteamericana ARI1010, pudiendo ser instalado en áreas internas y externas.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control automático de la temperatura del agua</li> <li>• Seguridad y calidad certificadas Internacionalmente</li> <li>• Sirve ambientes de hasta 80 personas</li> <li>• Grifo (vaso y chorro) en latón cromado, con ajuste de chorro de agua</li> <li>• Compresor de bajo consumo muy silencioso</li> </ul>
Información Técnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 320 x 1120 x 320 mm</li> <li>• Certificado Internacionalmente</li> <li>• Gas R-134a: inofensivo a la capa de ozono</li> <li>• Depósito de agua en acero inoxidable (propio para alimentos), aislado con EPS, con serpentín externa facilita la higienización, no altera las propiedades del agua y posee drenaje para la limpieza</li> <li>• Tapón en acero inoxidable pulido, con relieves para evitar salpicaduras</li> <li>• Rejilla sifón: elimina olores indeseables provenientes de la red de alcantarillado</li> <li>• Gabinete en acero inoxidable</li> <li>• Filtro interno – Filtro de agua con carbón activado impregnado con plata: impide la proliferación de microorganismos, reduce cloro, elimina sabores y olores indeseables</li> <li>• Permite la utilización de filtro externo (opcional)</li> <li>• Uso interno y externo según grado de certificación Internacional IPX4.</li> </ul>