



<p>Descripción</p>	<p>Diferente de los modelos tradicionales de bebederos de pedestal, el Bebedero de Presión BDF 300 fue diseñado para atender locales con gran flujo de personas , cumple con el diseño universal. Capacidad de refrigerar hasta 53 litros/ hora de acuerdo con criterios de la norma Americana ARI 1010 y puede ser utilizado en áreas internas y externas. Tiene accionamiento eléctrico por medio de pulsadores laterales y frontales de toque ligero e indicación en Braille. Suministra agua fría, natural y mixta.</p>
<p>Características</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño universal • Accionamiento eléctrico por medio de botones • Uso para ambientes de hasta 113 personas • Uso interno y externo • Suministra agua natural, fría y mixta • Bajo consumo de energía. • Capacidad de enfriar hasta 53 litros por hora
<p>Información Técnica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas: (ancho x alto x profundidad) 460 x 570 x 480 mm. • Certificado internacionalmente • Gabinete en placa electro-galvanizada en color plata, con estructura propia para fijación en la pared: facilita el acceso para personas con movilidad reducida • Tapón en acero inoxidable 304 cepillado con rejilla sifón • Depósito de agua en acero inoxidable 304 (propio para alimentos) con serpentín externa: no altera las propiedades del agua, facilita su limpieza • Grifo de chorro con protector bucal flexible para evitar accidentes • Grifo de accionamiento eléctrico del por medio de botones alojados en panel con indicación en Braille • Chorrede agua ajustable • Doble sistema Filtrado: Pré C+3 y C+3 de triple filtrado que retiene partículas de arena, barro, óxido, sedimentos, reduce el cloro y elimina sabores y olores indeseables • Recambio: Práctico sistema "Gire, Cambie". Pueden ser sustituidos sin la necesidad de cerrar el suministro, se conecta con el acueducto público • Refrigeración: Compresor, utiliza gas R-134a (No daña la capa de ozono). • Uso interno y externo según certificación del Internacional IPX4.